

Malé rozměry,
skvělé barvy,
výjimečná hodnota



Barevné laserové tiskárny Phaser™ 6125/6130

Velké novinky v oblasti barevného tisku.

Společnost Xerox učinila z barevného tisku snadnou volbu díky příjemným barevným kancelářským laserovým tiskárnám Phaser 6125 a 6130, které jsou nabitě hodnotnými funkcemi. Jde o kompaktní tisková řešení s výkonem dostačujícím k bezproblémovému splnění všech vašich nároků na kancelářský tisk.



Produktivní výkon

Tiskárny Phaser 6125/6130 poskytují výkon, který vaše pracovní skupina potřebuje pro rychlé zpracování jakékoli tiskové úlohy.

- Nenechte se zmást nízkou cenou. Laserové tiskárny Phaser 6125/6130 připravené pro síťový tisk to myslí s prací ve vaší malé kanceláři nebo pracovní skupině vážně a nabízejí skutečnou tiskovou produktivitu a spoustu vestavěných funkcí.
- Dokonalý laserový tisk umožní rychle zpracovat vaše úlohy — s rychlostí tisku až 12 str./min barevně a 16 str./min černobíle.
- Když jste připraveni k tisku, tyto tiskárny se pustí okamžitě do akce — vytištění první strany již za 14 sekund černobíle a 17 sekund barevně.
- Díky 333MHz procesoru a 64 MB standardní paměti v případě modelu Phaser 6125 a 128 MB standardní paměti (rozšiřitelné na 1 152 MB) v případě modelu Phaser 6130 dokážou tyto tiskárny zvládnout složité tiskové úlohy — včetně stránek s grafikou, fotografiemi a tabulkami.

Skvělé barvy

Tiskárny Phaser 6125/6130 berou váš kancelářský tisk vážně, ať již v barevném nebo černobílém režimu tisku. Každá stránka je vytištěná stejně kvalitně.

- Rozlišení tisku 600 x 600 x 4 dpi umožňuje tisknout úžasných 16 barevných odstínů na každý pixel. To znamená širší barevný rozsah a působivější obchodní grafiku.
- Unikátní technologie tonerů Xerox Emulsion Aggregate High grade (EA-Hg) – s částicemi s jednotnou velikostí a tvarem – umožňuje vytisknout ostrý text a obrázky s vynikajícími detaily. Jde o stejný, vysoce kvalitní toner, používaný v našich profesionálních grafických barevných zařízeních.
- Tiskárna Phaser 6130 obsahuje tiskové jazyky True Adobe® PostScript® 3™ a PCL 6 pro zajištění přesného tisku vašich úloh, kdykoli je to potřeba.
- Simulace barev PANTONE® a technologie korekce barev společnosti Xerox představují jednoduché nástroje pro přesné doladění barev u důležitých obchodních dokumentů, jako jsou například loga společností.

Intuitivní rozhraní předního panelu poskytuje uživateli rychlý a snadný přístup k vestavěným funkcím a nastavením tiskárny.



Rychlá kontrola úrovní tonerů na displeji předního panelu tiskárny nebo na vašem počítači.



Technologie, která usnadňuje tisk.

Snadná práce v kanceláři...

Tiskárny Phaser 6125/6130 představují čistou radost z obsluhy a vždy nabízejí maximálně jednoduché použití.

- Standardní zásobník papíru na 250 listů podporuje širokou škálu vlastních médií a formátů, od štítků po papír vysoké gramáže. Pohodlný manuální podavač umožňuje uživateli vkládat jednotlivá média a obálky bez otvírání a doplňování zásobníku papíru.
- Funkce PrintingScout® pracuje jako nástroj pro řešení problémů na pozadí a v případě problémů při tisku nabízí okamžité informace přímo na vašem počítači.
- Supertichý provoz umožňuje umístit tiskárnu ve vaší blízkosti, aniž by vás rušila.
- Volitelné úložiště v operační paměti na tiskárně Phaser 6130 vám umožňuje uchovávat opakovaně tištěné dokumenty v zařízení pro rychlý a jednoduchý dotisk podle potřeby. Rovněž přidává užitečné funkce jako kompletování a ověřovací tisk a zvyšuje zabezpečení vyžadováním hesla před tiskem.
- Funkce Run black (tisk pouze černou) umožňuje tiskárnám Phaser 6125/6130 pokračovat v tisku černobíle v případě, že dojde barevný toner.

Pouze čtyři položky k výměně: ultratenké, snadno instalovatelné tonerové kazety, které jsou dodávány s podstatně menším množstvím obalového materiálu a zabírají výrazně méně prostoru při skladování.

...snadná práce v síti

Tiskárny Phaser 6125/6130 se snadno začlení do stávající sítě a pracovní skupiny, a tím zvýší celkovou produktivitu.

- Jednoduchá instalace do sítě a předem instalované tonerové kazety činí z této tiskárny takřka „plug-and-play“ řešení. Je to tak snadné, že zařízení připravíte k tisku během několika minut.
- Integrovaný webový server CentreWare IS umožňuje uživateli kontrolovat stav tiskové úlohy nebo spravovat zařízení přímo z počítače.
- Tiskárna Phaser 6130 podporuje (standardně) Apple Bonjour™ a obsahuje snadno použitelné tiskové ovladače pro počítače PC i Macintosh, takže skvěle pracuje i ve smíšených prostředích.
- Díky volitelné multi-protokolové síťové kartě můžete získat další síťové protokoly a zabezpečovací funkce, včetně podpory protokolu IPv6 (k dispozici pro model Phaser 6130).





	Phaser 6125	Phaser 6130
Rychlost	Až 12 str./min barevně / 16 str./min černobíle	
Pracovní cyklus	Až 40 000 stran/měsíc ¹	
Manipulace s médii		
Vstupní zásobník	Zásobník 1: 250 listů, uživatelské formáty: 76,2 x 127 mm až 216 x 355,6 mm	
	Manuální podavač: 1 list, uživatelské formáty: 76,2 x 127 mm až 216 x 355,6 mm	
Výstup papíru	150 listů	
Tisk		
Vytištění první strany	17 sekund barevně / 14 sekund černobíle	
Rozlišení (max.)	600 x 600 x 4 dpi	
Procesor	333 MHz	
Paměť (stand./max.)	64 MB / 64 MB	128 MB / 1152 MB
Připojení	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
PDL	GDI	Emulace PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™
Podpora Mac OS®	Neuvádí se	Standardně
Funkce tisku	Přeskočení prázdných stran, tisk více stran na jednu stránku, přizpůsobení novému formátu, tisk brožur ² , vodoznak ² , plakáty ²	
	Návěští ³ , zabezpečený tisk ³ , ověřovací tisk ³ , kompletování v paměti RAM ³	
Záruka	Dva roky v servisním středisku	

¹ Objem tisku, rovnoměrně rozložený do 30 dní.

² U modelu Phaser 6130 jsou tyto funkce dostupné přes PCL ovladač.

³ Vyžaduje minimálně 256 MB paměti.

Správa zařízení

Integrovaný webový server CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout®* upozornění na email

Tiskové ovladače

Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Home Edition (SP1 nebo vyšší), Vista, Mac OS®X version 10.2 nebo vyšší (pouze pro tiskárnu Phaser 6130).
Linux: SUSE™ 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10, Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1, Yellow Dog 3.X

Podpora fontů

Pisma PostScript®: 136; písma PCL®: 81

Manipulace s médii

Gramáže médií: 65–220 g/m²
Manuální oboustranný tisk: 65–164 g/m²
Typy médií: kancelářský papír, lesklý natíraný, obálky, samolepicí štítky, vizitky

Maximální potisknutelná plocha

208 mm x 347 mm (5mm okraj)

Standardy barev

Simulace barev PANTONE® Colour approved solid-colour, Xerox Colour Correction, ICC Profily

Provozní prostředí

Teplota:
Při skladování: 0° až 35 °C,
Při provozu: 10° až 32 °C
Vlhkost: 15 % - 80 %
Úroveň akustického tlaku:
Při tisku: 51,6 dB(A)
V režimu Standby: 25,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu:
Při tisku: 6,46 B,
V režimu Standby: 4,30 B
Doba zahřátí: 30 sekund

Elektrická energie

Příkon: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie:
V režimu Standby: <50 W
Při tisku: 280 W
Režim Power save: 5 W nebo méně
Plní normu ENERGY STAR®

Rozměry (š x h x v)

400 x 394 x 389 mm
Hmotnost: 17,2 kg

Rozměry obalu (š x h x v)

543 x 518 x 565 mm
Hmotnost: 21,0 kg

Certifikace

FCC Part 15, Class B, uvedeno v UL 60950-1/CSA 60950-1-03, značka CE podle norem 73/23/EEC a 89/336/EEC, oddíl 508 ADA

Obsah balení

- Tiskárna
- Tonerové kazety (Phaser 6125: černá a barevné na 500 stran¹, Phaser 6130: černá a barevné na 1000 stran¹)
- World Kit (obsahuje CD se software a návody, příručku pro instalaci a rychlé použití, záruční knížku, registrační kartu)
- Napájecí kabel, USB kabel

Phaser 6125

Spotřební materiál

Tonerová kazeta¹:
Černá: 2 000 stand. stran 106R01338
Azurová: 1 000 stand. stran 106R01335
Purpurová: 1 000 stand. stran 106R01336
Žlutá: 1 000 stand. stran 106R01337
(Tiskárna se dodává se startovacími tonery - černý i barevné - na 500 stran¹)

Phaser 6130

Spotřební materiál

Tonerová kazeta¹:
Černá: 2 500 stand. stran 106R01281
Azurová: 1 900 stand. stran 106R01278
Purpurová: 1 900 stand. stran 106R01279
Žlutá: 1 900 stand. stran 106R01280
(Tiskárna se dodává se startovacími tonery - černý i barevné - na 1 000 stran¹)

Volitelné příslušenství

256 MB paměti 097S03743
512 MB paměti 097S03635
Multiprotokolová síťová karta 097S03745
Bezdrátový síťový adaptér 097S03740

¹ Průměrná výtěžnost CMY tonerů podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se bude lišit podle typu obrazu, oblasti pokrytí a režimu tisku.



Phaser 6130